

## UFS

UFS 200, UFS 250

Многонаправленное движение для обработки длинных и неудобных грузов в очень тесных пространствах, а также для обычных погрузочных операций. Известная, эксплуатационно-гибкая и производительная машина на технологии переменного тока. Система поддержки стабильности и выдающаяся эргономика.

- Трехсекционная мачта системы Freelift с высотой подъема от 4350мм до 9000мм;
- Многофункциональный джойстик управления Ergo Logic;
- Динамический селектор уровня;
- Индикатор высоты подъема;
- Датчик столкновений и их регистрация;
- Емкость аккумулятора обеспечивает работу в легком, среднем, и интенсивном режимах;
- Исполнение для работы в условиях холодного склада;
- Кабина, приспособленная для работы в условиях холодного склада;
- Приспособления для замены аккумулятора;
- Гидравлическое приспособление раздвигания вилок для перегрузки контейнеров различной ширины.



## РИЧТРАКИ



## URF

URF 125, URF 150



Вилы, вращающиеся на 180° для штабелирования с обеих сторон и спереди, для погрузки в проходах ниже 1,6 м, и свободного ранжирования в складе. Высокие грузоподъемности при максимальном комфорте.

- Трехсекционная мачта системы Freelift с высотой подъема от 2900мм до 5700 мм;
- Многофункциональный джойстик управления Ergo Logic;
  - Динамический селектор уровня;
  - Индикатор высоты подъема;
  - Датчик столкновений и их регистрация;
- Емкость аккумулятора обеспечивает работу в легком, среднем, и интенсивном режимах;
  - Исполнение для работы в условиях холодного склада;
- Кабина, предназначенная для работы в условиях холодного склада;
  - Приспособления для замены аккумулятора.

## UNS/UHS

UNS 140, UNS 141, UNS 160, UNS 161, UNS 200,  
UHS 141, UHS 200

Выдающаяся эргономика, непревзойденное исполнение технологии переменного тока. Оптимальная продуктивность при минимальном времени простоя. Система поддержки стабильности. Изготовление под заказ.

- Трехсекционная мачта системы Freelift с высотой подъема от 4800мм до 12100мм;
- Функция наклона стрелы;
- Многофункциональный джойстик управления Ergo Logic;
- Динамический селектор уровня и индикатор высоты;
- Датчик столкновений и их регистрация;
- Емкость аккумулятора обеспечивает работу в легком, среднем, и интенсивном режимах;
- Исполнение для работы в условиях холодного склада. Опционально доступна кабина;
- Приспособления для замены аккумулятора.



## USS 141

Ультра узкий ричтрак для стеллажей drive in или штабелирования блоками. Выдающаяся эргономика вместе с исполнением технологии AC.

- Узкое шасси облегчает маневрирование вдоль стеллажей;
- Трехсекционная мачта системы Freelift с высотой подъема от 4800мм до 12100мм;
  - Функция наклона стрелы;
- Многофункциональный джойстик управления Ergo Logic;
  - Динамический селектор уровня и индикатор высоты;
  - Датчик столкновений и их регистрация;
- Емкость аккумулятора обеспечивает работу в легком, среднем, и интенсивном режимах;
- Исполнение для работы в условиях холодного склада. Опционально доступна кабина;
- Приспособления для замены аккумулятора.

модель		UNS					UHS		UFS		URF		USS	
наименование	ед. изм.	140	141	160	161	200	141	200	200	250	125	150	141	
грузоподъемность	кг	1400	1400	1600	1600	2000	1400	2000	2000	2500	1250	1500	1400	
центр нагрузки	мм	600												
высота подъема, max	мм	8450	8450	7250	7250	8450	9600	10200	8000	8500	9750	9750	8450	
радиус поворота	мм	1593					1745	1595	1745	1778	1778	1748	1748	1588
преодолеваемый подъем с/без груза	%	X						18/15		18/14		X		
длина	мм	1715				1909	1759	1909	1977	1977	1748	1748	1588	
ширина	мм	1288	1247/1497	1288	1288	1297/1497	1297/1397	1297/1397	1765	1765	1748	1748	1588	
длина вил	мм	800 / 1000 / 1150												
клиренс	мм	71						62		47		55		71
общий вес, с/без батареи	кг	3050/2100	3700/2750	3050/2100	3100/2250	3850/2900	3850/2901	4000/3050	440/3450	4800/3850	6100/4800		3700/2750	
емкость батареи	кВт·час	19,2-29,8	19,2-37,2	24,0-37,2	24,0-37,2	19,2-44,6	24,0-37,2	24,0-44,6	19,2-44,6	24,0-44,6	26,9-44,6		19,2-37,2	
	Аh	420-620	420-775	500-775		420-930	500-775	500-930	420-930	500-930	560-930		420-775	
напряжение батареи	В	48												
тяговый двигатель	кВт	7,5												
вилы, шир/толщ/выс	мм	100/40/50						125/45/50			100/40/53		100/40/50	
лапы, высота	мм	205					235			420		230		235
мачта выс. опущ, min/max	мм	2140/3357		2140/2957		2140/3357	2790/4040	2957/4240	2140/3357	2340/3673	2665/4265		3357	
мачта выс. подн, min/max	мм	5330/8980		5330/7780		5330/8980	6380/10130	6880/10773	5060/8710	5210/9210	5840/10640		8980	